KST TUB SUPER-IMPACT OA

KESTRA®

KST TUB SUPER-IMPACT OA

CLASIFICACIÓN	**EN 14700 EFe9**						
DESCRIPCIÓN	Alambre Tubular Autoprotegido. Depósito Austenítico no magnético fuertemente resistente al impacto y a la elevada presión. Escoria de fácil remoción, el depósito endurece mecánicamente en servicio con gran rapidez, presentando un 25% de mayor vida útil que aleaciones de soldadura similares.						
PROPIEDADES	Dureza del depósito luego de soldado: 250 HB Dureza del depósito endurecido en servicio: 55 HRC Estructura: Austenítica Rendimiento: 90% Posición de soldadura: bajo mano, horizontal. Tipo de corriente: DC+ Gas de protección: Auto-Protegido.						
APLICACIONES TÍPICAS	Recuperación de barras de quebrantadores, conos de quebrantadores, rotores quebrantadores de chatarras, martillos de molienda. Piezas sometidas a elevado impacto.						
PARÁMETROS DE SOLDADURA	**Diámetro (mm)**	**Amperaje (amp)**		**Voltaje (V)**		**Stick-Out (mm)**	
		Rango	**Óptimo**	**Rango**	**Óptimo**	**Rango**	**Óptimo**
	1,6 2,4 2,8	150-350 250-450 300-550	270 350 400	24-28 26-30 28-32	24 28 30	25-50 25-50 25-50	25 40 40
EMBALAJE	Diámetros de 1,6 a 2,0 mm.: Bobinas de 12,5 kg. Diámetros de 2,4 a 2,8 mm.: Bobinas de 20 kg. Tambor de 250 kg.						