

CARETA DE PROTECCIÓN E650

SUMIG III

CARETA DE PROTECCIÓN E650 C/ SISTEMA RESPIRADOR E3000

CARACTERÍSTICAS:

- Aumento de la protección respiratoria y máxima comodidad del operador haciendo el proceso más productivo y económico.
- Diseñado para aplicaciones de soldadura, también en ambientes confinados con severas condiciones de humo y polvo.
- Tiene un potente sistema de succión muy eficiente, con el objetivo de preservar la salud del operador.
- Varios niveles de reglaje para el flujo de aire entre 150 y 250 NI/min.
- El alto flujo de aire permite trabajar en condiciones de alta temperatura.
- El nivel de ajuste del flujo de gas contribuye al máximo confort.
- Duración de la batería de hasta 20 horas, evitando cualquier parada de trabajo durante más de dos turnos.
- Filtración de aire a través de dos filtros en serie, lo que genera una superficie de filtración grande, evitando el atascamiento prematuro.
- Sistema liviano y altamente eficiente que proporciona comodidad, salud y alto rendimiento productivo.



Características Técnicas	
Nivel de Protección	TH2 (EN12941)
Nivel de Ventilación	Nivel 1: 170 l/min. - Nivel 2: 225 l/min. - Nivel 3: 275 l/min.
Ventilación	Excelente calidad debido al motor de alto rendimiento y durabilidad.
Fusible	Fusible electrónico.
Ruido	Máx. 70 db.
Alarma	Óptica y acústica de baja potencia (filtro obstruido, sin filtro y bajo flujo).
Dimensiones (L x An x Al)	225 x 215 x 90 mm.
Longitud de la manguera	1160 mm. (Elástico hasta 1300 mm. con funda protectora)
Peso	1135 g. (filtro con y sin cinturón de batería)