TIGER 282

SUMIG III



CARACTERÍSTICAS:

- Máquina de soldadura inverter portátil para soldar.
- Procesos MMA (electrodos revestidos), corriente TIG DC para aceros al carbono e inoxidables.
- Excelente rendimiento de arco eléctrico con todo tipo de electrodos revestidos (básico, rutilo, celulósico).
- Sistema PFC (Power Factor Correction) y componentes electrónicos internos trabajan para aumentar el factor de potencia y disminuir las pérdidas internas de energía.
- Apertura de arco TIG - DC por Lift Arc.
- Con sistema de alimentación inteligente, permite la conexión de este equipo en alimentación 220V a 380V y puede ser utilizado en redes monofásicas y trifásicas.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Cable tierra E/R 12,8 mm. 50 mm² x 3,00 m.	
Porta electrodo E/R 12,8mm. 50mm² x 5m.	

ACCESORIOS NO INCLUIDOS:

Regulador de Argón	
Torcha TIG SU27 c/ Gatillo ER 12,80 mm.	

DATOS TÉCNICOS:

Alim./ Frecuencia	Monofásico 220V Trifásico 220/380V ±15% (50 - 60 Hz)

CICLO DE TRABAJO					
Monofásico 220V		Trifásico 220V		Trifásico 380V	
MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG
180A-35% 135A-60% 105A-100%	215A-35% 150A-60% 120A-100%	215A-40% 175A-60% 135A-100%	270A-40% 215A-60% 170A-100%	270A-35% 205A-60% 160A-100%	270A-35% 205A-60% 160A-100%

Corriente de regulación	5 a 270 A
Grado de protección	IP 22S
Electrodo	Ø 1,60 / 5,00 mm.
Tipos de electrodos	E6010/E6013/E7018
Dimensiones (mm)	L250 x A450 x P520
Peso (Kg)	21,5
Normativa	IEC 60.974/1