

# SUMIG III

CUERPO REFRIGERADO



### Características:

- Fácil adaptación en mecanizaciones.
- Cuerpo compacto.
- Con aislamiento térmico y eléctrico.

### Indicaciones:

- Para mecanizaciones en general.
- Trabajos leves y pesados.
- Trabaja con alambres sólidos, tubulares, de aluminio y acero inoxidable.

**0,8 hasta 1,6**  
Alambres (mm)

CICLO DE TRABAJO



CO<sub>2</sub>



Argón y Mezclas

Código	Descripción	Largo	Enganche
262000	Torcha de soldar MIG/MAG SU 931 RECTA	4,5 mt.	Euro conector



FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	1	211240	Tobera de gas, enganche rápido.	18 mm.
		211230	Tobera de gas, enganche rápido.	21 mm.
	3	261134	Punta de contacto CuCrZr M8	0,8 mm.
		261136	Punta de contacto CuCrZr M8	0,9 mm.
		261138	Punta de contacto CuCrZr M8	1,0 mm.
		261140	Punta de contacto CuCrZr M8	1,2 mm.

FOTO	REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS
	3	262111 262110	Aislante de difusor de gas de teflón. Aislante de difusor de gas de cerámica.	
	4	262130	Difusor de gas M8.	
	5	262138	O-ring de cuerpo enganche rápido.	
	6	262125	Cuerpo de torcha recta enganche rápido.	
	7	262120	Cremallera para torcha Mig recta.	
	8	262142	Puño de torcha.	18 mm.
	9	262145	Resorte de cabo trasero.	
	10	262140	Puño de euro conector.	
	11	262135	Euro conector macho M11	
		262115	Anillo de presión enganche rápido.	