

RHODIUS

FS

La disposición homogénea de las láminas garantiza un desgaste constante. La flexibilidad elevada, permite una buena adaptación a las formas de las herramientas. Asimismo, gracias a la ventilación de cada lámina se produce un desbaste frío.

Abanico de lija con vástago de 6 mm.

- Núcleo grande de resina artificial para una larga vida útil.
- Tejido X flexible para una buena adaptación a la pieza de trabajo.
- Buen efecto de desgaste.

Tipo de grano: Óxido de aluminio.

Material:

- Aceros muy fuertes y muy aleados
- Aceros de construcción
- Aceros para herramientas
- Aceros templados
- Hardox
- Chapas muy fuertes

i Los abanicos de lija se adecuan de forma óptima para trabajos de desbarbado y trabajos preparatorios en lugares poco accesibles.

TOP LINE ●●●

40-240



FS

⊕	Grid	U/min	Box	Código
40 x 20 x 6,0	60	19100	10	791274
40 x 20 x 6,0	80	19100	10	791276
40 x 20 x 6,0	120	19100	10	791278
40 x 20 x 6,0	240	19100	10	791280
50 x 30 x 6,0	60	15200	10	791284
50 x 30 x 6,0	80	15200	10	791286
50 x 30 x 6,0	120	15200	10	791288
50 x 30 x 6,0	240	15200	10	791290

